

START KN440CP



Personalizable



Estable



Alta durabilidad



Fácil de manejar



Seguimiento
logístico



Calidad superior

Parámetros de configuración

TAMAÑO DE LA SALA	6900 x 3900 x 2650 (Largo x Ancho x Alto)
TAMAÑO EXTERIOR	7000 x 5350 x 3400 (Largo x Ancho x Alto)

PANEL DE PARED	EPS de 50 mm, chapa de acero de color de $\delta = 0.426$ mm (Panel de lana de roca opcional).
-----------------------	--

PUERTA PRINCIPAL	Tamaño: 3000 x 2700 mm (Ancho x Alto), 3 hojas, color: blanco.
-------------------------	--

PUERTA SERVICIO	Tamaño: 800 x 2000 mm (Ancho x Alto), color: blanco.
------------------------	--

SÓTANO / BASE	Altura 300 mm. Cerramiento de chapa de acero galvanizado plegada. Vigas de soporte de tubo de acero galvanizado. 2 filas de rejillas y 3 filas de chapa lagrimada (todas las rejillas opcionales). Soldado con acero plano de 30 x 4 mm + acero torsionado D8 mm y galvanizado. Incluye 2 rampas de tamaño: 2000 x 520 mm (Largo x Ancho).
----------------------	--



START
KN440CP

SISTEMA DE FILTRADO

- **Filtro primario:** Filtro G3
- **Filtro de techo:** SP-600G
- **Filtro de suelo:** Filtro de fibra de vidrio

POTENCIA TOTAL

5.5 kW



SISTEMA DE CALEFACCIÓN

- Quemador diésel G20 + intercambiador de calor SUS304.
- **Capacidad de calefacción:** 180,000 Kcal/h.
- Calefacción por infrarrojos (Opcional).



SISTEMA DE CONTROL

Ajuste de tiempo de pintado, cocción (secado), iluminación, luz indicadora de fallo con zumbador, controlador de temperatura, interruptor de encendido, temporizador.



START
KN440CP

CABINA

- **Construcción:** Plegado de chapa metálica
- **Estructura:** Paneles de acero galvanizado (Núcleo de lana de roca)

POTENCIA TOTAL

- **Ventilador:** Estilo europeo
- **Caudal de aire:** 18000 m³/h
- **Motor:** 1 x 4 kW
- **Capacidad total:** 18000 m³/h

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- **Luces de techo:** 8 x 4 = 32 piezas W
- **Lámparas:** LED.
- **Iluminación:** ≥ 950 LUX



START KN440CP



Parámetro	Detalle técnico
Modelo	KN440CP
Medidas interiores	6900 × 3900 × 2650 mm (Largo × Ancho × Alto)
Medidas exteriores	7000 × 5350 × 3400 mm (Largo × Ancho × Alto)
Panel de pared	EPS de 50 mm, chapa de acero de color de $\delta=0.426$ mm (Panel de lana de roca opcional)
Puerta principal	Tamaño: 3000 × 2700 mm (Ancho × Alto), 3 hojas, color: blanco
Puerta de personal	Tamaño: 800 × 2000 mm (Ancho × Alto), color: blanco
Base (Suelo)	Altura 300 mm. Cerramiento de chapa de acero galvanizado plegada. Viga de soporte de tubo de acero galvanizado. 2 filas de rejillas y 3 filas de placas de damero (todas las rejillas opcionales). Soldadas mediante acero plano de 30×4 mm + acero trenzado de 8 mm de diámetro y galvanizado. 2 rampas de tamaño: 2000 × 520 mm (Largo × Ancho)
Cabina	Estructura de chapa plegada, panel de acero galvanizado (núcleo de lana de roca).
Sistema de admisión	Ventilador de estilo europeo. Caudal de aire: 18000 m ³ /h. Motor: 1 x 4 kW. Capacidad total: 18000 m ³ /h
Sistema de iluminación	Luces de techo: 8 x 4 uds = 32 uds × 18 W Lámparas LED, Iluminación ≥ 950 LUX
Sistema de filtrado	Filtro primario: filtro G3. Filtro de techo: SP-600G. Filtro de suelo: filtro de fibra de vidrio
Sistema de calefacción	Quemador de diésel G10 + intercambiador de calor SUS304. Capacidad de calefacción: 160,000 Kcal/h. Calefacción por infrarrojos (Opcional)
Sistema de control	Pintado, horneado (secado), ajuste de tiempo de secado, iluminación, luz indicadora de fallo con zumbador, controlador de temperatura, interruptor de encendido, temporizador.
Potencia total	5.5 kW