



20.000 Kg



0.8-1 Mpa



882 - 1282 mm



611 mm



245 Kg / 296 Kg

NEW



GATO OLEONEUMÁTICO DE DOBLE PISTÓN

- Gato de foso de 20t con doble pistón ajustable (180-530 mm) y funcionamiento oleoneumático. Retorno forzado para retracción rápida y mandos ergonómicos para máxima movilidad en el foso.
- Chasis ajustable con rodillos de agujas para deslizamiento suave. Pistones de cromo duro, válvula de seguridad y ajuste de carrera continuo para un posicionamiento de alta precisión.

CRIC DE FOSSE OLÉOPNEUMATIQUE DOUBLE PISTON

- Cric de 20t à double piston réglable (180-530 mm) et fonctionnement oléopneumatique. Retour forcé pour rétraction rapide et commandes ergonomiques pour une mobilité totale en fosse.
- Châssis réglable avec roulements à aiguilles pour glissement fluide. Pistons chrome dur, valve de sécurité et réglage précis de course pour un positionnement de haute précision.

AIR HYDRAULIC TWIN RAM PIT JACK

- 20t air hydraulic pit jack with twin rams (180-530 mm) and forced return for rapid retraction. Front-mounted ergonomic controls allow maximum operator freedom of movement.
- Flexible frame with needle bearing rollers for smooth running. Hard-chrome plated pistons, safety valves, and stepless fine-adjustment for high-precision positioning.

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO DOPPIO PISTONE

- Sollevatore da 20t con doppio pistone regolabile (180-530 mm) e ritorno forzato rapido. Comandi frontali ergonomici per la massima libertà di movimento dell'operatore nella buca.
- Telaio flessibile con cuscinetti a rullini per scorrimento fluido. Pistoni cromati, valvola di sicurezza e regolazione micrometrica per un posizionamento di alta precisione.

MACACO DE FOSSO OLEOPNEUMÁTICO DE PISTÃO DUPLO

- Macaco de foso de 20t com pistão duplo ajustável (180-530 mm) e operação oleopneumática. Retorno forçado para retração rápida e comandos ergonómicos para máxima mobilidade no fosso.
- Chassis ajustável com rolamentos de agulhas para um movimento suave. Pistões de cromo duro, retorno rápido sem carga e ajuste de curso contínuo para um posicionamento de alta precisão.

