



NEW



28,8 - 35,2 cSt (40°C)



≥ 110



≥ 205°C



≤ -34°C



Especial elevadores automoción.

Spécial levage automobile.

Special automotive lifting.

Speciale sollevamento automobilistico.

Especial elevação automóvel.

Königstein



DIN 51524/2
(HLP)



VICKERS
I-286-S



DENISON HF-0,
HF-1 Y HF-2



AFNOR NF E 48-
603 HM



FZG TEST >11



CINCINNATI
MILACRON P-68,
P-69 Y P-70

LUBRICANTE HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN HLP 32

- Fluido de base parafínica con aditivos específicos antidesgaste, diseñado para sistemas hidrostáticos de alta presión que operan a altas temperaturas y en condiciones severas de trabajo.
- Garantiza una máxima durabilidad gracias a su gran resistencia a la oxidación y el envejecimiento, con excelente capacidad de carga, desaireación y poder antiespumante para un funcionamiento óptimo.

LUBRIFIANT HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION HLP 32

- Fluide à base paraffinique avec additifs spécifiques anti-usure, conçu pour les systèmes hydrostatiques à haute pression fonctionnant à haute température et dans des conditions de travail sévères.
- Garantit une durabilité maximale grâce à sa grande résistance à l'oxydation et au vieillissement, avec une excellente capacité de charge, de désaération et un pouvoir anti-mousse pour un fonctionnement optimal.

HIGH-PRESSURE HYDRAULIC LUBRICANT HLP 32

- Paraffinic-based fluid with specific anti-wear additives, designed for high-pressure hydrostatic systems operating at high temperatures and under severe working conditions.
- Ensures maximum durability thanks to its high resistance to oxidation and aging, with excellent load capacity, deaeration, and anti-foaming properties for optimal performance.

LUBRIFICANTE IDRAULICO AD ALTA PRESSIONE HLP 32

- Fluido a base paraffinica con additivi specifici antiusura, progettato per sistemi idrostatici ad alta pressione che operano ad alte temperature e in condizioni di lavoro severe.
- Garantisce la massima durata grazie alla sua elevata resistenza all'ossidazione e all'invecchiamento, con eccellente capacità di carico, disaerazione e potere antischiuma per un funzionamento ottimale.

LUBRICANTE HIDRÁULICO DE ALTA PRESSÃO HLP 32

- Fluido de base parafínica com aditivos específicos antidesgaste, concebido para sistemas hidrostáticos de alta pressão que operam a altas temperaturas e em condições de trabalho severas.
- Garante a máxima durabilidade graças à sua elevada resistência à oxidação e ao envelhecimento, com excelente capacidade de carga, desaireação e poder antiespumante para um funcionamento ideal.